



Your project deserves it.



HIGH PRESSURE CLEANER

WWW.WIWA.DE

HIGH PRESSURE CLEANER

EX-GESCHÜTZTE HOCHDRUCKREINIGER FÜR:

- Offshore Projekte
- Öl- und Gas-Industrie
- Petro-Industrie
- chemische Industrie
- Schiffsreinigung
- Bauwerks- und Dachsanierung
- Bergbau und Minen
- Lebensmittelbetriebe
- Baumaschinenreinigung
- Förderanlagen
- Bauwerksreinigung



Artikelnummer	Spritzwinkel	Düsengröße
0665787	0°	009
0665784	25°	012
0665788	15°	015
0665785	25°	015
0665786	25°	020
0665789	15°	040
0665783	20°	125

Technische Daten	60012 RS/F-ASL	230027 RS/F-ASL	270049 RS/F-ASL	333037 RS/F-ASL	60001 RS/F-ASL
Best.-Nr.	0665428	0665429	0665447	0665448	0665449
	pneumatisch				hydraulisch
Druckübersetzung	12 : 1	27 : 1	49 : 1	37 : 1	1,7 : 1
Max. Betriebsdruck	84 bar (1218psi)	216 bar (3132psi)	245 bar (3552psi)	240,5 bar (3487psi)	247 bar (3581psi)
Max. Lufteingangsdruck	7 bar (101psi)	8 bar (116psi)	5 bar (72psi)	6,5 bar (94psi)	max. Öleingangsdruck 145 bar (2102psi)
Max. Förderleistung bei 60 DH	36 l/min	21,6 l/min	16,5 l/min	33 l/min	33 l/min
Fördermenge je Doppelhub	600 cm ³	360 cm ³	275 cm ³	550 cm ³	550 cm ³