WIWA®

Your project deserves it.

Аппараты ВИВА для формовочной краски

WWW.WIWA.COM

Аппараты ВИВА для формовочной краски

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КЛАССИКА WIWA

Формовочные краски образуют необходимый разделительный или изоляционный слой между песком и металлом, обеспечивающий хорошее отставание отливки от формы после процесса литья. Краски наносятся на форму в жидком виде путем распыления, например, насосом низкого давления ВИВА DA 10 : 1.

Ими покрываются формы из стиропора и песка. Они сглаживают шероховатость поверхности формы и сердцевины, благодаря чему поверхность отливки получается гладкой. Технология безвоздушного распыления ВИВА (Airless), в отличие от обычных технологий воздушного распыления, в значительной степени предотвращает нанесение избыточного количества краски. При этом аппараты ВИВА хорошо подходят для распыления формовочных красок с высоким содержанием твердых частиц. Предлагаются аппараты двух исполнений.

Для моделей из пенополистирола и песка

Для хорошего извлечения отливки из материала формы

Значительно меньше избыточного распыления

Насос низкого давления

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ	Насос низкого давления	ПРОФЕШЕНЛ 28023
Коэффициент усиления (см3)	72	153
Макс. допустимое давление распыления	10:1	23:1
Производительность за двойной ход (бар/psi)	8/116	8/116
Макс. давление воздуха на входе (бар/psi)	80/1160	185/2683
Максимальный свободный поток (л/мин)	10	28
Заказ №.	0665329	0656355*

* Также требуется мешалка с номером заказа 0660874.

WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
@wiwa_airless_global_hq
+49 (0) 6441 609-0
info@wiwa.de

Head Office and Production Germany
WIWA Wilhelm Wagner GmbH & Co. KG
Gewerbestraße 1-3
35633 Lahnau
Phone: +49 (0) 64 41 / 6 09-0
www.wiwa.com

WIWA Subsidiary USA
WIWA LLC – USA, Canada, Latin America
107 N. Main St., Alger, OH 45812
Phone: +1-419-757-0141
Toll-Free: +1-855-757-0141
www.wiwausa.com

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification